

アンサーバックシステム搭載

リモコンエンジンスターター EGS-W6^α

SIMPLE & COMPACT

シンプル&コンパクト

- シンプル！コンパクト！ハイスペック！
- 6色に光る！シワッと消える！新感覚アンサー表示
- スッキリ収まるシークレットアンテナデザイン
- 優れた電波到達距離を独自のデジタル補正技術で実現

ドアロック機能(OP)対応

超小型
リモコン



電波到達距離 2重のデジタル補正機能搭載で驚きの飛距離！

DCx2
MITSUBA

採用

見通し

4,000m

(当社測定値) 住宅地 400~1,500m

シークレットアンテナ

アンテナを小さなボディにすっきり収納！



アンサーバックシステム

リモコンでエンジンの始動状況がわかる！



6色LED表示
電子メロディ

選べるアンサーバック
グイック&オート

フルオート
ターボタイマー

寒冷地区対応
-20℃~

3年間保証
リモコン/本体

電波法適合

車線対応

国土交通省
ガイドライン適合

SPECIALTY

- 必ず当社の車種別専用ハーネスを使用して取り付けください。
- 適応については、当社の「車種別専用ハーネス適応表」または、ミツバサンコーワHPの「適応表」をご覧ください。

●製造/発売元

株式会社 **ミツバサンコーワ**

本社/〒175-0094 東京都板橋区成増3-3-4
札幌・東京・大阪・福岡

<http://www.mskw.co.jp>

●お取付等、技術的なお問い合わせ窓口

技術サービス

〒376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原3546-1

TEL 0277-72-4588

6色に光るインジケータ



シワッと消えるアンサーバック

※一部のアンサーのみ

●仕様

●リモコン

- 型式名 HX-10M
- 適合規格 ARIB STD-T67 特定小電力無線局
テレメータ・テレコントロール・データ
伝送用無線設備
単信方式
F1D
429.1875MHz
10mW以下
FSK変調1200bps
±4ppm以下
±2.5kHz以内
約1秒
2秒以上
アドレコード32ビット/
コントロールコード8ビット
±4ppm以下
ON/OFF/CTRL
内蔵リッドアンテナ
-20℃~+60℃
DC6V
リチウム電池 CR2032×2個
電池交換なしで1500回以上使用可能
49mm(H)×27.5mm(W)×12.8mm(D)
※突起部は除く
23g(電池含む)

●アンテナユニット/本体

- 型式名 MX-10M
- 適合規格 ARIB STD-T67 特定小電力無線局
テレメータ・テレコントロール・データ
伝送用無線設備
単信方式
F1D
429.1875MHz
10mW以下
FSK変調1200bps
±4ppm以下
±2.5kHz以内
40秒未満
2秒以上
アドレコード32ビット/コントロールコード8ビット
±4ppm以下
パワ
可倒式ラバーアンテナ
-20℃~+70℃
最低動作電圧 DC8.5V/最高動作電圧 DC16V
通常待機時平均13mA以下
専用ハーネス(自動) オルタネーター端子(選択)
パーキングポジション(自動) トランク開放(任意)、ボンネット開放(任意)
20分後自動停止(設定により5分/30分変更可能)
アンテナユニット:20mm(H)×45mm(W)×62mm(D)
本体 26.5mm(H)×109mm(W)×70mm(D)
※突起部は除く
アンテナユニット:80g/本体:120g

オープン価格

MADE IN JAPAN