

仕様

リモコンの電池交換について

 危険	・電池の⊕⊖の逆挿入は絶対にしないでください。電池が漏液・発熱・破裂し、故障の原因となります。 ・ニッケル水素電池の液が、誤って目に入った場合は、こすらず、ただちに水道水で充分洗浄し、すぐに医師の診断を受けてください。失明の原因となります。
 警告	・リモコンの電池を交換した際は、幼児の手の届かないところにおいて、早めに処分してください。万一飲み込んでしまった場合やもれた液をなめたりした場合は、すぐにうがいをし、医師に相談してください。
 注意	・長期間リモコンを使用しない場合は、すみやかに電池をリモコンから取り出してください。電池の漏液や錆の発生・電池の性能低下や寿命低下の原因となります。 ・ネジを締めるときは、締めすぎたり、ゆるまないようきちんと締めてください。部品の紛失や損傷の原因となります。 ・リモコンの内部を損傷させたり、異物を入れたりしないでください。故障の原因となります。

電池の交換方法については、17ページの「電池の挿入」を確認してください。

- メモ
- ・充電電池は消耗品です。充電を繰り返すことで、徐々に使用できる時間が短くなります。約1年毎の交換をお奨めします。
 - ・電池は温度の影響を受け易い性質を持っております。例えば、冬の寒い環境で使用した場合、暖かい環境で使用したときに比べ「電池残量アイコン」が早く減る傾向となります。室内に入るなどして温度が上がると、減っていたはずの「電池残量アイコン」が増えることもあります。
 - ・使い終わった電池の⊕ および ⊖ 端子部にテープなどを貼り、絶縁して各自治体の指示にしたがって、処分してください。

当社指定充電電池：Panasonic製 ニッケル水素電池 単4形 HHR-4SPS

リモコンの購入について

リモコンは、最大4個(本品リモコン含む)まで登録可能です。
リモコンの増設や紛失・破損をした場合は、リモコンのみ購入ができます。お買い求めの際は、販売店に注文してください。

- メモ
- リモコンを購入していただくだけで、お客様自身で簡単にリモコンの登録ができます。なおV-10の場合、エンジンスターター機能を操作できるリモコンは、1個しか登録できません。他のリモコンは、警報機操作のみとなります。これは、2003年12月26日付国土交通省発表の安全対策についての指導に基づいています。

- リモコン
- | | |
|----------|--|
| 型式名 | :SHX-O1 |
| 技術基準 | :ARIB STD-T67特定小電力無線局
テレメータ用・テレコントロール用
およびデータ伝送用無線設備 |
| 通信方式 | :単信方式 |
| 電波の型式 | :F1D |
| 使用周波数 | :429MHz |
| 空中線電力 | :10mW以下 |
| スイッチ | :SET／RST／STG／FUNC |
| アンテナ | :ヘリカルアンテナ |
| 動作温度範囲 | :－10℃～＋50℃ |
| 充電可能温度範囲 | : ＋5℃～＋35℃ |
| 定格電圧 | :DC1.2V |
| 使用電池 | :Panasonic製 ニッケル水素電池
単4形 HHR-4SPS |
| 重量 | :44.5g(電池除く) |
| 外観寸法 | :91mm×36mm×21.5mm |
| <H×W×D> | |

- 本体
- | | |
|------------------|--|
| 動作温度範囲 | :－20℃～＋70℃ |
| 電源電圧 | :DC12V(DC9V～16V) |
| 消費電流
(DC12V時) | :待機時 6mA以下
警戒時 7mA以下
省エネモード時 5.5mA以下
スリープモード時 1.5mA以下 |
| 重量 | :132g |
| 外観寸法 | :24mm×120mm×80mm |
| <H×W×D> | |

- エンジンスターターユニット(V-10)
- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 動作温度範囲 | :－20℃～＋70℃ |
| 電源電圧 | :DC12V(DC9V～16V) |
| 消費電流
(DC12V時) | :待機時 3.5mA以下
スリープモード時 1.6mA以下 |
| 重量 | :120g |
| 外観寸法 | :26.5mm×118mm×75mm |
| <H×W×D> | |

- アンテナユニット
- | | |
|------------------|--|
| 型式名 | :SMX-O1 |
| 技術基準 | :ARIB STD-T67特定小電力無線局
テレメータ用・テレコントロール用
およびデータ伝送用無線設備 |
| 通信方式 | :単信方式 |
| 電波の型式 | :F1D |
| 使用周波数 | :429MHz |
| 空中線電力 | :10mW以下 |
| アンテナ | :可倒式ラバーアンテナ |
| 動作温度範囲 | :－20℃～＋70℃ |
| 消費電流
(DC12V時) | :待機時 9.5mA以下
警戒時 11.5mA以下
省エネモード時 11mA以下
スリープモード時 0mA |
| 重量 | :80g |
| 外観寸法 | :165mm×45mm×62mm |
| <H×W×D> | |

- 振動センサー
- | | |
|---------|---------------------|
| 動作温度範囲 | :－20℃～＋70℃ |
| 消費電流 | :警戒時 3mA以下 |
| 重量 | :20g |
| 外観寸法 | :20mm×52.7mm×33.3mm |
| <H×W×D> | |

- サイレン
- | | |
|---------|-----------------------|
| 動作温度範囲 | :－20℃～＋80℃ |
| 消費電流 | :1.0A(吹鳴時平均値) |
| 重量 | :150g(本体のみ) |
| 外観寸法 | :58.5mm×58.5mm×66.5mm |
| <H×W×D> | |

※仕様および外観は、予告なく変更することがあります。