

商品の特徴

セキュリティ機能

3警戒ステージ×3警報モードシステム搭載

どんな環境下においても安心してお使い頂けるよう、警戒の異なる3つのステージと警報の異なる3つのモードを準備し、その組み合わせにより合計9つの警戒パターンを設定出来るようにしました。それぞれの特徴をよく理解して頂き、使用する環境に最適と思われる警戒パターンでご使用下さい。

●3警戒ステージ

【警戒ステージ1】

外乱振動の少ない環境下で使用する場合に設定します。このステージは、全てのセンサーで警戒を行います。

【警戒ステージ2】

線路付近や交通量の多い幹線道路沿いなど、外乱振動の発生があらかじめ予測出来るような場所で使用する場合に設定します。振動センサーの「小振動」およびオプションセンサー「レベル3」(別売)以外のセンサーで警戒を行います。

【警戒ステージ3】

「警戒ステージ2」よりも、さらに外乱振動が多発するような場所(機械式駐車場など)で使用する場合に設定します。このステージは、誤動作の少ないドアスイッチセンサーおよびオプションセンサー「レベル1」(別売)で警戒を行います。

●3警報モード

【警報モードA】

感知したセンサーが、通常の警報(30秒/5秒/1秒)を行う設定です。

【警報モードB】

「近所迷惑が気になるので、警報を長時間鳴らしたくない。」という場合に設定します。ドアスイッチセンサー以外の警報は、全て1秒警報となります。(ドアスイッチセンサーのみ30秒警報)

【警報モードC】

「近所迷惑が気になるので、警報を鳴らしたくない。」という場合に設定します。ドアスイッチセンサー以外の警報はサイレンで行いません。(ドアスイッチセンサーのみサイレン作動)

安心の2重監視システムを標準装備

●ドアスイッチセンサー

信頼のドアスイッチセンサーを標準装備しました。ドアを開けられるという最も重大な状況に対して、確実にセンサーが感知します。

●2段階振動センサー

大小2段階の振動を感知する振動センサーを標準装備しました。ガラス割りなどの外部から加えられる衝撃に対して、確実にセンサーが感知します。〔ご購入時、振動センサーの大・小の各感度調整は、それぞれ最大(最も“敏感”)に設定されています。〕

充実の警報システムを標準装備

●サイレン警報

最大120dBの1音色サイレンを標準装備しました。異常を感知すると、警報し威嚇します。

●ハザード警報

ハザード警報を標準装備しました。異常を感知すると、ハザードを点滅させ威嚇します。

●アンテナユニットLED警報

アンテナユニットLED警報を標準装備しました。異常を感知すると、アンテナユニットのLEDを点滅させ威嚇します。

●車載ホーン警報

標準装備のサイレンでなく、車載ホーンを警報させる機能も搭載しています。異常感知したときの警報を車載ホーンで行い、威嚇効果を更に発揮します。

LED威嚇機能搭載

警報機動作中は、アンテナユニットのLEDで点滅を行い、警戒中であることを周囲にアピールし威嚇効果を発揮します。

商品の特徴

セキュリティ機能(つづき)

充実の警報履歴通知機能搭載

●ボタン操作時の警報履歴通知機能

リモコンが異常感知通報を受信した場合、最初のリモコンボタン操作時に警報履歴を表示させる機能です。リモコンへの通報に気づかなかった場合でも、ボタン操作時に再度警報履歴を表示することで、見逃しを防止します。

●定期通信による警報履歴通知機能

警報履歴を本体からリモコンへ定期的に通信する機能です。リモコンが通信圏外にあった場合でも、定期通信「約3分に一度」を行うことで、リモコンへ警報履歴を確実に通知します。

●警報機停止時の警報履歴通知機能

リモコンが異常感知通報を受信した場合、警報機停止操作時に警報履歴を表示させる機能です。警報機を停止したときに警報履歴があったことを再度表示し、再認識して頂きます。

●電源投入時の警報履歴通知機能

リモコンの電源投入時に車両の状態を確認する機能です。警報機動作中にリモコンの電源が切れてしまった場合でも、電源投入時に車両の状態を確認することで、警報履歴を確実に通知します。

パニックアラーム機能搭載

パニックアラームとは、警報機の動作有無に関係なく強制的に警報を30秒間鳴らすことが出来る機能です。不審者が車に近づいたときなど、強制的に警報を発したい場合に使用します。

豊富なオプション商品

- 重要** ●「盗難発生警報装置」の保安基準の対象車両は、下記の通りです。
小型・普通自動車：2006年7月以降の初度登録車両。
軽自動車：2008年7月以降の初度検査車両。
●保安基準では、警戒時の消費電流が30mA以下と定められています。オプションセンサーを接続する際は消費電流値にご注意下さい。
V-2装着時の消費電流・・・警戒時：21.5mA

オプションセンサーを取り付けることにより、お車に合わせた監視を実現します。

名 称	センサーレベル	監視位置	機 能
鍵穴センサー (品番：TKP-01)	レベル2	・ドアの鍵穴	キーシリンダー付近で発生する金属音を感知します。 ビッキング対策です。(消費電流：警戒時 13mA)
エリアセンサー (品番：TKP-02)	レベル3	・車内外	車内または車外へ電磁バリアを張り巡らせ、エリア内への物体の接近を感知します。(消費電流：警戒時 10mA)
パーツ保護ワイヤー (品番：TKP-03)	レベル1	・ナビ ・オーディオ等	パーツが外されたことを感知します。 パーツ盗難対策です。(消費電流：警戒時 2mA)
2段階振動センサー (品番：TKP-04)	レベル3	・車体ボディ ・ガラス	車体に加えられた振動を2段階で感知します。 主にガラス割り対策です。(消費電流：警戒時 3mA)
超音波センサー (品番：TKP-05)	レベル2	・車内	車内に超音波を張り巡らせ、車内侵入を感知します。 車上狙い・車両盗難対策です。(消費電流：警戒時 10mA)
赤外線センサー (品番：TKP-06)	レベル1	・車内	車内に赤外線を張り巡らせ、車内侵入を感知します。 車上狙い・車両盗難対策です。(消費電流：警戒時 8mA)

その他オプション(別売)商品

名 称	機 能
スキャンニングLED(BLUE) (品番：TKP-07)	青の超高輝度LEDによるスキャンニング点滅で威嚇効果を発揮します。 警報状態も確認出来るインテリジェントLEDです。(消費電流：警戒時 7mA)
スキャンニングLED(WHITE) (品番：TKP-08)	白の超高輝度LEDによるスキャンニング点滅で威嚇効果を発揮します。 警報状態も確認出来るインテリジェントLEDです。(消費電流：警戒時 7mA)
ボイスモジュール (品番：TKP-09)	多彩なメッセージを収録したボイス機能を搭載。日本語/英語による音声と電子音にて警報を発します。動作状態も確認出来るインテリジェントアラームユニットです。(消費電流：警戒時 7mA)
エンジンスターターキット (品番：STK-01) 〈保安基準対象外〉	本品のリモコンでエンジンの始動/停止が出来るようになります。またアイドリング時間の設定やターボタイマーの設定などの機能も搭載しています。なお、取り付け可能な車種については、店頭の「適応車種一覧表 EGSシリーズ Guardogシリーズ」の最新版を確認の上、車に適応した当社専用のハーネスで取り付けして下さい。