

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名		イモビ ライザ ー 装備	年 式	型 式	エンジンスタ-ター 適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプター-品番	
CR-V	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 18 / 10 ~ H 19 / 09	RE3~4	取付不可	H756K+C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								7 14 27
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09		取付不可	H756K+C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								7 14 27
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	RM1/4	取付不可	H756K+C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								7 14 27
	プッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08		取付不可		-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ:車室内接続。
C204を使用する分岐タイプ
Bタイプ:ドア内接続。
C204を使用する分岐タイプ
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

ホンダ車適合表

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名		イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
CR - V	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 18 / 10 ~ H 19 / 09	RE3 ~ 4	取付不可	H756K + C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								7 14 27
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 21 / 09		取付不可	H756K + C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								7 14 27
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12		取付不可	H756K + C308	×	-	7 27
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								7 14 27
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車		有	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1 / 4	取付不可		-	-	
CR - Z	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車					H750N + IM44 5 30			14
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車					H750N + IM44 5 30			14
	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車		有	H 27 / 10 ~	取付不可		-	-	
N - BOX	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 23 / 12 ~	JF1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX SLASH	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	JF1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - BOX +	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1 ~ 2	取付不可	PS42	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35
N - ONE	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 07 ~		取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。
N - WGN	プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~	JH1 ~ 2	取付不可	PS41	A	アダプタ - 不要	ターボタイマー使用不可。 35 ディーラーオプションのフォグランプ装着車は取付不可。

- 5 Pポジション線の接続が必要です。
- 7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。
- 14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。
- 27 お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。
- 30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。
- なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。
- 35 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
S2000		有	H 17 / 11 ~ H 21 / 06	AP2	取付不可		-	-	オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。
S660	ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	JW5	取付不可		-	-	
アクティ		無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5 ~ 6	H051	H751N	×	-	
		無	H 22 / 08 ~		H051	H751N	E	KES-06	
アクティトラック		無	H 21 / 12 ~	HA8 ~ 9	取付不可		-	-	
アコ - ド		有	H 17 / 11 ~ H 20 / 12	CL7 ~ 9	H050 + C308	H750N + IM41	×	-	
	スマートキ - 装着車				H053 + C308				14
	セキュリティアラ - ム装着車				H050 + C308	7			
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H053 + C308	7 14			
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	取付不可		-	-	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CU1 ~ 2	取付不可		-	-	
	セキュリティアラ - ム装着車								
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車								
アコ - ド ツアラ -		有	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	取付不可		-	-	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1 ~ 2	取付不可		-	-	
	セキュリティアラ - ム装着車								
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車								
アコ - ド ハイブリッド		有	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	取付不可		-	-	
	ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 05 ~	CR6 ~ 7	取付不可		-	-	
アコ - ドワゴン		有	H 17 / 11 ~ H 20 / 12	CM1 ~ 3	H050 + C308	H750N + IM41	×	-	
	スマートキ - 装着車				H053 + C308				14
	セキュリティアラ - ム装着車				H050 + C308	7			
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車				H053 + C308	7 14			
インサイト		有	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車			H750N + IM44 5 30		14			
	セキュリティアラ - ム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2 ~ 3	取付不可	H750N + IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
	スマートキ - & セキュリティアラ - ム装着車			H750N + IM44 5 30		14			

- 5 Pポジション線の接続が必要です。
- 7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。
- 14 リモコンエンジンスター - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。
- 30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。
- なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
インスパイア	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 17 / 11 ~ H 19 / 12	UC 1	H 050 + C 308	H 750N + IM 41	B	C 204	7	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車			H 053 + C 308	×		-	7 14		
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP 3	取付不可		-	-		
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		取付不可		-	-		
インテグラ		有	H 16 / 09 ~ H 19 / 02	DC 5	H 050 + C 308	H 750N + IM 42	A	C 204		
ヴェゼル	プッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~	RU 1 ~ 2	取付不可		-	-		
ヴェゼル ハイブリッド	プッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 25 / 12 ~	RU 3 ~ 4	取付不可		-	-		
エアウェイブ		有	H 18 / 03 ~ H 20 / 04	GJ 1 ~ 2	H 050 + C 308	H 750N + IM 42	E	KES-06		
		スマートキ-装着車			取付不可		-	-		
			有		H 20 / 04 ~ H 22 / 08	H 050 + C 308	H 750N + IM 42	E	KES-06	
		スマートキ-装着車			取付不可		-	-		
エディックス		有	H 18 / 11 ~ H 21 / 08	BE 3 / 4 / 8	取付不可		-	-		
		スマートキ-装着車								
エリシオン	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	RR 1 ~ 6	H 050 + C 308 33	H 750N + IM 42	B	C 204	7	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-		
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 11		H 050 + C 308 33	H 750N + IM 42	B	C 204	7	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-		
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 22 / 11 ~ H 25 / 10		H 050 + C 308 33	H 750N + IM 42	B	C 204	7	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可		-	-		
オデッセイ			H 18 / 04 ~ H 20 / 10	RB 1 ~ 2	H 050 + C 308	H 750N + IM 41	×	-		
		スマートキ-装着車			H 053 + C 308				14	
		セキュリティアラ-ム装着車				H 050 + C 308 7	H 645N + IM 41	B	C 204	
		スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + C 308 7		×	-	14
			有	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB 3 ~ 4	取付不可		-	-	
			有	H 23 / 10 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	
			有	H 25 / 11 ~	RC 1 ~ 2	取付不可		-	-	
グレイス	プッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 06 ~	GM 6 / 9	取付不可		-	-		
グレイス ハイブリッド	プッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 26 / 12 ~	GM 4 ~ 5	取付不可		-	-		

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

33 キ - の頭部にキ - レスの操作スイッチが付いているキ - が標準設定されているお車は、お取り付け出来ません。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名	イ モ ビ ライ ザ - 装 備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考		
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
クロスロ - ド	無	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1 ~ 4	取付不可	H756K	A	C204	27		
セキュリティアラ-ム装着車	有				H756K+C308			7 27		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車					×			-	7 14 27	
ザッツ	無	H 18 / 03 ~ H 19 / 10	JD1 ~ 2	H051	H751N	×	-			
ジェイド	ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 02 ~	FR4 ~ 5	取付不可		-	-		
シビック	セキュリティアラ-ム装着車	H 18 / 09 ~ H 19 / 09	FD1 ~ 2	H050+C308	H750N+C308	B	C204			
				H050+C308	H750N+C308			7		
				スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H053+C308	H753K+C308	×	-	7 14	
	セキュリティアラ-ム装着車	H 19 / 09 ~ H 22 / 08		H050+C308	H750N+C308	B	C204	7		
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車			H053+C308	H753K+C308	×	-	7 14		
	シビック ハイブリッド	有		H 17 / 09 ~ H 20 / 09	FD3	取付不可		-	-	
有		H 20 / 09 ~ H 22 / 10	取付不可			-	-			
シャトル	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 05 ~	GK8 ~ 9	取付不可		-	-		
シャトル ハイブリッド										
ステップワゴン	スマートキ-装着車	有	H 18 / 05 ~ H 19 / 11	RG1 ~ 4	H050+C308	H750N+IM41	×	-		
					H053+C308				14	
					セキュリティアラ-ム装着車	H050+C308 7	H644N+IM41	B	C204	
					スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H053+C308 7		×	-	14
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 19 / 11 ~ H 21 / 09		H050+C308	H750N+IM42	×	-		
					H050+C308 7		H644N+IM42	B	C204	
					スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H053+C308 7	H644N+IM41	×	-	14
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 24 / 04	RK1 ~ 2 / 5 ~ 6	取付不可		-	-		
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車									
	セキュリティアラ-ム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	RK1 ~ 7	取付不可		-	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車										
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 27 / 04 ~	RP1 ~ 4	取付不可		-	-			

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。

27 お取り付けの際は、『専用ハ - ネス接続時の注意事項』を良くお読み頂き、作業を行なってください。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名	イビ ライザ ー - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
ストリ - ム	無	H 18 / 07 ~ H 21 / 06	RN6 ~ 9	H 050	H 750N	A	C 204	
セキュリティアラ-ム装着車	有			H 050 + C 308 7	H 750N + IM 43 30	A	31	
スマートキー- & セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + C 308 7				14
	有	H 21 / 06 ~ H 24 / 04		H 050 + C 308	H 750N + IM 43	A	C 204	
セキュリティアラ-ム装着車		H 050 + C 308 7		H 750N + IM 43 30	A	31		
スマートキー- & セキュリティアラ-ム装着車		H 053 + C 308 7					14	
	有	H 24 / 04 ~ H 26 / 05		H 050 + C 308 7	H 750N + IM 43 30	A	31	
セキュリティアラ-ム装着車				H 053 + C 308 7				14
スマートキー- & セキュリティアラ-ム装着車								
ゼスト / ゼスト スパ- ク	無	H 18 / 02 ~ H 19 / 01	JE1 ~ 2	H 054	H 755N	E	KES-06	
スマートキー- & セキュリティアラ-ム装着車	有			取付不可	H 641N + IM 41	×	-	14
	無	H 19 / 01 ~ H 20 / 12		取付不可	H 641N	E	KES-06	
スマートキー- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H 641N + IM 41	×	-	14
スマートキー- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 11		取付不可	H 641N + IM 41	A	C 204	14
パ- トナ -	無	H 18 / 03 ~ H 22 / 08	GJ3 ~ 4	H 050	H 750N	×	-	
バモス	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM1 ~ 2	H 051	H 751N	E	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~		H 051	H 751N	E	KES-06	
バモス ホビオ	無	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM3 ~ 4 / HJ1 ~ 2	H 051	H 751N	E	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~		H 051	H 751N	E	KES-06	

7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。

14 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。

30 エンジンスタ - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。

なお、エンジンスタ - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

31 Z 、L 以外は、C 204が必要です。Z 、L は、ドアロックアダプタ - 不要です。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名	イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
フィット	無	H 17 / 12 ~ H 19 / 10	GD1 ~ 4	H050	H750N	E	KES-06	34
	有 スマートキ-装着車			H050+C308	H750N+IM42			14
				H053+C308	H750N+IM41	×	-	14
	有 セキュリティアラ-ム装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H 19 / 10 ~ H 21 / 11	GE6 ~ 9	H050+C308	H750N+IM43	E	KES-06	
				H050+C308 7	H750N+IM43 30	A	31	
				取付不可		A	アダプタ - 不要	14
	有 スマートキ-装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H 21 / 11 ~ H 22 / 10		H050+C308	H750N+IM43	E	KES-06	
				取付不可			14	
				H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有 スマートキ-装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H 22 / 10 ~ H 24 / 05		H050+C308	H750N+IM43	E	KES-06	
				取付不可			14	
				H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有 スマートキ-装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H 24 / 05 ~ H 25 / 09		H050+C308	H750N+IM43	E	KES-06	
				取付不可			14	
				H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	14	
	有 ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	H 25 / 09 ~	GK3 ~ 6	取付不可		-	-	
	フィット ハイブリッド	有 スマートキ-装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP1	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06
H750N+IM43 5 30						A	アダプタ - 不要	14
有 スマートキ-装着車 スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車		H 24 / 05 ~ H 25 / 09	GP1 / 4	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	
					H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	14
有 ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車		H 25 / 09 ~	GP5	取付不可		-	-	
フィット アリア		無	H 16 / 03 ~ H 19 / 05	GD6 ~ 9	H050	H750N	E	KES-06
	有	H050+C308			H750N+IM42			
	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 01	GD8 ~ 9	H050+C308	H750N+IM42	E	KES-06	

- 5 Pポジション線の接続が必要です。
- 7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスター - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。
- 14 リモコンエンジンスター - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。
- 30 エンジンスター - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。
なお、エンジンスター - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。
- 31 Z 、L 以外は、C204が必要です。Z 、L は、ドアロックアダプタ - 不要です。
- 34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名	イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
フィット シャトル								
	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG7 ~ 8	取付不可	H750N+IM43	E	KES-06	
スマートキ-装着車								
セキュリティアラ-ム装着車								
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 30	A	アダプタ - 不要	
セキュリティアラ-ム装着車								
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								
フィット シャトル ハイブリッド								
	有	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP2	取付不可	H750N+IM43 5	E	KES-06	
スマートキ-装着車								
セキュリティアラ-ム装着車								
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		取付不可	H750N+IM43 5 30	A	アダプタ - 不要	
セキュリティアラ-ム装着車								
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車								
フ リ - ド								
	無	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GB3 ~ 4	H050	H750N	E	KES-06	
セキュリティアラ-ム装着車	有			H050+C308 7	H750N+IM43 30	A	31	
セキュリティアラ-ム&両側ハワ-スライドドア装着車				H050+C308 7	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				取付不可			14	
	無	H050		H750N	E	KES-06		
	有	H 22 / 11 ~ H 23 / 10		H050+C308	H750N+IM43	E	KES-06	
スマートキ-装着車				取付不可	H750N+IM44	E	KES-06	14
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14	
	無	H050		H750N	E	KES-06		
	有	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	
スマートキ-装着車								
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	無							
	有	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		H050	H750N	E	KES-06	
スマートキ-装着車				取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	無							
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		H050	H750N	E	KES-06	
スマートキ-装着車			取付不可	H750N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14	
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	無							
	有	H 28 / 09 ~	GB5 ~ 6	取付不可	-	-		
ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車								

- 5 Pポジション線の接続が必要です。
- 7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスター - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。
- 14 リモコンエンジンスター - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。
- 30 エンジンスター - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。
なお、エンジンスター - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。
- 31 Z 、L 以外は、C204が必要です。Z 、L は、ドアロックアダプタ - 不要です。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
フリ - ド ハイブリッド		無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP 3	取付不可	H 7 5 0 N 5	A	C 2 0 4		
	スマートキ-装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 5			14	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 5 30			14	
	スマートキ-装着車	無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可	H 7 5 0 N 5	A	C 2 0 4	7	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14	
	スマートキ-装着車	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		取付不可	H 7 5 0 N 5	A	C 2 0 4	7	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14	
	ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB 7 ~ 8	取付不可		-	-		
フリ - ド +	ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB 5 ~ 6	取付不可		-	-		
フリ - ド + ハイブリッド	ブッシュエンジンスタート/ ストップスイッチ装着車	有	H 28 / 09 ~	GB 7 ~ 8	取付不可		-	-		
フリ - ド スパイク		無	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB 3 ~ 4	H 0 5 0	H 7 5 0 N	E	K E S - 0 6		
	スマートキ-装着車	有			取付不可	H 7 5 0 N+IM44			14	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14	
		無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		H 0 5 0	H 7 5 0 N	E	K E S - 0 6		
	スマートキ-装着車	有			取付不可	H 7 5 0 N+IM44			14	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14	
		無	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		H 0 5 0	H 7 5 0 N	E	K E S - 0 6		
	セキュリティアラ-ム装着車	有			A	C 2 0 4	7			
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有			取付不可	H 7 5 0 N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14	
		無	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		H 0 5 0	H 7 5 0 N	E	K E S - 0 6		
	セキュリティアラ-ム装着車	有			A	C 2 0 4	7			
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有		取付不可	H 7 5 0 N+IM44 30	A	アダプタ - 不要	14		
フリ - ド スパイク ハイブリッド		無	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP 3	取付不可	H 7 5 0 N 5	A	C 2 0 4		
	スマートキ-装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 5			14	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有				H 7 5 0 N+IM44 5 30			A	アダプタ - 不要
	セキュリティアラ-ム装着車	無			H 24 / 11 ~ H 26 / 04	取付不可	H 7 5 0 N 5	A	C 2 0 4	7
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有					H 7 5 0 N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14
	スマートキ-装着車	無			H 26 / 04 ~ H 28 / 09	取付不可	H 7 5 0 N 5	A	C 2 0 4	7
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有					H 7 5 0 N+IM44 5 30	A	アダプタ - 不要	14

- 5 Pポジション線の接続が必要です。
- 7 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスター - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムの機能を解除する必要があります。解除の方法につきましては、ディ - ラ - にご確認ください。
- 14 リモコンエンジンスター - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - の一部機能が制限されます。
- 30 エンジンスター - タ - によるエンジン始動を行なうと、連動してドアのアンロック(開錠)→ロック(施錠)が伴います。セキュリティアラ - ムシステムの機能は解除不要です。
- なお、エンジンスター - タ - によるエンジン始動後は、セキュリティアラ - ムは復帰しません。

適合表

2017年2月現在

【ホンダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ホンダ】

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名		イモビライザー - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
モビリオ		有	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	GB1 ~ 2	H050 + C308	H750N + IM42	E	KES-06		
モビリオ スパイク		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	GK1 ~ 2	H050	H750N	E	KES-06		
		有			H050 + C308	H750N + IM42				
ライフ		無	H 18 / 09 ~ H 20 / 06	JB5 ~ 8	H054	H755N	E	KES-06		
セキュリティアラ-ム装着車	有				取付不可	H641N	×	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車		H641N + IM41	14							
	無	H 20 / 06 ~ H 20 / 11	H054		H755N	E	KES-06			
スマートキ- 装着車			有		取付不可	H755N + IM41	×	-	14	
	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC1 ~ 2		取付不可		-	-		
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				有						
	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 04		取付不可		-	-			
スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車				有						
レジェンド	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車	有		H 16 / 10 ~ H 20 / 09	KB1	取付不可		-	-	
		有		H 20 / 09 ~ H 22 / 10	KB2	取付不可		-	-	
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車		取付不可			-	-			
	スマートキ- & セキュリティアラ-ム装着車		取付不可			-	-			
	有	H 27 / 02 ~	KC2	取付不可		-	-			

14 リモコンエンジンスター - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマートキ - の一部機能が制限されます。